

Microsoft Windows Vista でのプリンタの設定

データ実行防止 (DEP) 機能の設定 の 続き

1. プリンタのコントロールパネルを開く

(1) コントロールパネルを開く

(2) プリンタの選択

「ハードウェアとサウンド」→「プリンタ」の順で項目をクリックする。

上部に「≪ ハードウェアとサウンド ▶ プリンタ」と表示されたウィンドウが新規に開く。

2. lp264 (2号館6階264教室のプリンタ) の設定

(1) プリンタの追加ウィザードの起動

ウィンドウ上部にある「プリンタのインストール」という文字をクリックする。

「プリンタの追加」ウィンドウが新規に開く。

(2) ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタの選択

「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します(W)」をクリックする。

(3) 利用できるプリンタを検索しています...

そのまましばらく待つ。

もし、「LP-9100 (EPSON)

192.168.0.202」というプリンタが検出された場合には、

そのアイコンをダブルクリックする。

※この場合には、(4)～(8)の手順が全自動で処理されるので、次は(9)以降を実行する。

検出されなかった場合には、

「探しているプリンタはこの一覧にはありません(R)」という文字をクリックする。

(4) プリンタ名またはTCP/IPアドレスでプリンタを検索

「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する(I)」を選択して、

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(5) ホスト名またはIPアドレスを入力します

「デバイスの種類(T):」 「TCP/IP デバイス」を選択

「ホスト名またはIPアドレス(A):」 「192.168.0.202」と入力

「ポート名(P):」 (自動的に「192.168.0.202」と設定されるのでそのまま)

「プリンタを照会して、使用するプリンタ ドライバを自動的に選択する(Q)」のチェックを外して

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(6) TCP/IP ポートの検出

そのまましばらく待つ。

(7) ポート情報がさらに必要です

※プリンタから情報を取得できた場合には、この手順はスキップされます。

「標準(S)」から「EPSON Network Printer」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(8) プリンタ ドライバのインストール

製造元「EPSON」のプリンタ「EPSON LASER LP-9100」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(9) プリンタ名を入力してください

「プリンタ名(P):」に「lp264」と入力

「通常使うプリンタに設定する(D)」のチェックマークを外して

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

「ユーザー アカウント制御」というウィンドウが新規に開いたら、

「続行(C)」ボタンをクリックする。

(10) lp264 が正しく追加されました

「完了(F)」ボタンをクリックする。

自動的に「プリンタの追加」ウィンドウが閉じる。

3. lp265（2号館6階265教室のプリンタ）の設定

(1) プリンタの追加ウィザードの起動

ウィンドウ上部にある「プリンタのインストール」という文字をクリックする。

「プリンタの追加」ウィンドウが新規に開く。

(2) ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタの選択

「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します(W)」をクリックする。

(3) 利用できるプリンタを検索しています...

そのまましばらく待つ。

もし、「LP-9100 (EPSON)

192.168.0.203」というプリンタが検出された場合には、

そのアイコンをダブルクリックする。

※この場合には、(4)～(9)の手順が全自動で処理されるので、次は(10)以降を実行する。

検出されなかった場合には、

「探しているプリンタはこの一覧にはありません(R)」という文字をクリックする。

(4) プリンタ名またはTCP/IPアドレスでプリンタを検索

「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する(I)」を選択して、

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(5) ホスト名またはIPアドレスを入力します

「デバイスの種類(T):」

「TCP/IP デバイス」を選択

「ホスト名またはIPアドレス(A):」

「192.168.0.203」と入力

「ポート名(P):」

(自動的に「192.168.0.203」と設定されるのでそのまま)

「プリンタを照会して、使用するプリンタ ドライバを自動的に選択する(Q)」のチェックを外して

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(6) TCP/IP ポートの検出

そのまましばらく待つ。

(7) ポート情報がさらに必要です

※プリンタから情報を取得できた場合には、この手順はスキップされます。

「標準(S)」から「EPSON Network Printer」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(8) プリンタ ドライバのインストール

製造元「EPSON」のプリンタ「EPSON LASER LP-9100」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(9) どのバージョンのドライバを使用しますか?

「現在インストールされているドライバを使う(推奨)」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(10) プリンタ名を入力してください

「プリンタ名(P):」に「lp265」と入力

「通常使うプリンタに設定する(D)」のチェックマークを外したままで

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(11) lp265 が正しく追加されました

「完了(F)」ボタンをクリックする。

4. lp32c (3号館2階32C教室のプリンタ) の設定

(1) プリンタの追加ウィザードの起動

ウィンドウ上部にある「プリンタのインストール」という文字をクリックする。

「プリンタの追加」ウィンドウが新規に開く。

(2) ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタの選択

「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します(W)」をクリックする。

(3) 利用できるプリンタを検索しています...

そのまましばらく待つ。

もし、「LP-9100 (EPSON)

192.168.0.206」というプリンタが検出された場合には、

そのアイコンをダブルクリックする。

※この場合には、(4)～(9)の手順が全自動で処理されるので、次は(10)以降を実行する。

検出されなかった場合には、

「探しているプリンタはこの一覧にはありません(R)」という文字をクリックする。

(4) プリンタ名またはTCP/IPアドレスでプリンタを検索

「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する(I)」を選択して、

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(5) ホスト名またはIPアドレスを入力します

「デバイスの種類(T):」 「TCP/IP デバイス」を選択

「ホスト名またはIPアドレス(A):」 「192.168.0.206」と入力

「ポート名(P):」 (自動的に「192.168.0.206」と設定されるのでそのまま)

「プリンタを照会して、使用するプリンタ ドライバを自動的に選択する(Q)」のチェックを外して

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(6) TCP/IP ポートの検出

そのまましばらく待つ。

(7) ポート情報がさらに必要です

※プリンタから情報を取得できた場合には、この手順はスキップされます。

「標準(S)」から「EPSON Network Printer」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(8) プリンタ ドライバのインストール

製造元「EPSON」のプリンタ「EPSON LASER LP-9100」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(9) どのバージョンのドライバを使用しますか?

「現在インストールされているドライバを使う(推奨)」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(10) プリンタ名を入力してください

「プリンタ名(P):」に「lp32c」と入力

「通常使うプリンタに設定する(D)」のチェックマークを外したままで

「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(11) lp32c が正しく追加されました

「完了(F)」ボタンをクリックする。

5. lp (誤出力防止用プリンタ) の設定

他の部屋のプリンタにうっかり出力することがないように、
通常使うプリンタには、実際には存在しないプリンタを指定する。

(1) プリンタの追加ウィザードの起動

ウィンドウ上部にある「プリンタのインストール」という文字をクリックする。

「プリンタの追加」ウィンドウが新規に開く。

(2) ローカル プリンタまたはネットワーク プリンタの選択

「ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します(W)」をクリックする。

(3) 利用できるプリンタを検索しています...

「探しているプリンタはこの一覧にはありません(R)」という文字をクリックする。

(4) プリンタ名またはTCP/IPアドレスでプリンタを検索

「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する(I)」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(5) ホスト名またはIPアドレスを入力します

「デバイスの種類(T):」 「TCP/IP デバイス」を選択
「ホスト名またはIPアドレス(A):」 「192.168.0.200」と入力
「ポート名(P):」 (自動的に「192.168.0.200」と設定されるのでそのまま)
「プリンタを照会して、使用するプリンタ ドライバを自動的に選択する(Q)」のチェックは外して
「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(6) TCP/IP ポートの検出

そのまましばらく待つ。

(7) ポート情報がさらに必要です

そのまま(「標準(S)」で「Generic Network Card」を選択), 「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(8) プリンタ ドライバのインストール

製造元「EPSON」のプリンタ「EPSON LASER LP-9100」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(9) どのバージョンのドライバを使用しますか?

「現在インストールされているドライバを使う(推奨)」を選択して、「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(10) プリンタ名を入力してください

「プリンタ名(P):」に「lp」と入力
「通常使うプリンタに設定する(D)」にチェックマークを付けて
「次へ(N)」ボタンをクリックする。

(11) lpが正しく追加されました

「完了(F)」ボタンをクリックする。

自動的に「プリンタの追加」ウィンドウが閉じる。

6. テスト ページの印刷

(1) lp??? のプロパティを開く

いま自分がいる教室にあるプリンタ(1年次の授業中であれば通常は「lp265」)のアイコンにマウスのポインタを合わせ、右のボタンをクリックしてメニューを表示する。メニューから「プロパティ(R)」を選択する。

「lp??? のプロパティ」ウィンドウが開く。

(2) テストページの印刷

「全般」タブが選択されていることを確認して、「テスト ページの印刷(T)」ボタンをクリックする。

「lp???」ウィンドウが開いたら、印刷結果に関わらず、とりあえず「閉じる」ボタンをクリックする。

テスト ページがプリンタから出力されるはずなので取りに行き内容を確認する。

もし、印刷がうまく行われていないようであれば設定を見直すこと。

(3) 後片付け

すべてのウィンドウを閉じる。

リカバリ用DVDの作成へ続く